



Lic. n° 219



Uw partner in aluminium

**Aliplast nv**  
Waaslandlaan 15  
B-9160 Lokeren  
TEL +32 9 340 55 55  
FAX +32 9 348 57 92  
MAIL info@aliplast.com  
www.aliplast.com

ramen | deuren • schuiframen | deuren • vliegramen | deuren • binnendeuren  
vouwdeuren • veranda's • victoriaanse veranda's • pergola's • schuifdaken  
vliesgevels • balustrades • standaard profielen | platen • raambeslag  
onderhoudsproducten

**Voorwerp van garantie:**

Dit attest bevestigt dat de coating van ALIPLAST Aluminium Systems, gecoat bij ALIPLAST n.v., gecertificeerd door het Europese kwaliteits-label QUALICOAT, gedekt is door deze garantie.

Deze GARANTIE dekt het gecoate aluminium tegen volgende gebreken :

- onthechting, schilfering en blaasvorming
- corrosie: behalve indien veroorzaakt door plooiën en/of vervorming na applicatie van de coating
- verkrijting, verkleuring en glansverlies welke de vooropgestelde toleranties, volgens de QUALICOAT voorschriften overschrijden
- filiforme corrosie

**Duur van de garantie: 15 jaar**

**Nazorg:**

De begunstigde van de garantie zal erop toezien dat de gecoate delen regelmatig aan een vakkundig onderhoud, volgens de voorschriften hierbijgevoegd, worden onderworpen.

Indien de begunstigde zich in een van de voorwaarden bevindt om gebruik te maken van deze garantie, zal Aliplast n.v. naar een beste oplossing streven, om het werk esthetisch in zijn normale staat te brengen.

Johan Verstrepen  
CEO Aliplast



Lic. n° 219



Garantiecertificaat






## Zijn uitgesloten van garantie

### Onderhoudstip:

Het best reinigt u uw aluminium schrijnwerk samen met uw glas. Maak hiervoor gebruik van lauw water, een zachte spons en een neutrale, niet krassende zeep. Dit 2 à 4 keer per jaar herhalen al naargelang de locatie (landelijk of stedelijk).



Lic. n° 219

- vrijwillige, opzettelijke of door zware fout veroorzaakte of aangebrachte schade.
- schade veroorzaakt door:
  - oorlog, terroristische daden of sabotage;
  - opstand, oproer, volksrellen, staking, lock-out, opeising;
  - vulkanische uitbarsting, aardbeving, overstroming, vloedgolf en elke andere natuurlijke ramp van catastrofale aard;
  - directe of indirecte gevolgen van ontploffing, warmteontwikkeling méér dan 80°C, radioactiviteit, ionenstraling, giftige, explosieve of gevaarlijke slijt- of afvalstoffen.
- schade ten gevolge van het niet naleven van de regels van goed vakmanschap die als basis dienen voor de goedkeuring van de gewaarborgde producten, profielen of materialen.
- schade ten gevolge van aangebrachte fundamentele wijzigingen aan de gewaarborgde producten, profielen of materialen. (fundamenteel = indien deze wijzigingen de primaire karakteristieken ervan veranderen)
- alle diverse beschadigingen aan de coating ten gevolge van:
  - een abnormaal gebruik, slijtage of normale veroudering;
  - vervorming van het steunoppervlak;
  - oorzaken van mechanische oorsprong;
  - belangrijke en zware thermische schokken of stoten;
  - wrijving van stompe voorwerpen of objecten;
  - schade die het normaal esthetisch aspect van het werk niet beïnvloeden;
  - onoordeelkundige waterhuishouding van het concept;
  - agressieve milieumomstandigheden.
- indirecte of immateriële schade zoals genotsverlies, werkloosheid, immobilisatie, waardevermindering, vertragingsvergoedingen of -boetes, verlies van clienteel, enz...
- schade te wijten aan het reinigen met vloeistoffen of door aanraking met vloeistoffen of materialen waartegen de coating niet chemisch bestand is, en ten gevolge van constructiefouten of -herstellingen.
- schade te wijten aan onoordeelkundig gebruik van de behandelde producten, structuren of materialen, of gebruik van de producten, structuren of materialen, waarvoor ze niet bestemd zijn.
- niet-verantwoorde vertraging in de uitvoering van herstellingen of eventuele preventieve bijwerkingen welke besloten werden ingevolge inspecties, controles of testen.
- schade ten gevolge van een onafgebroken of abnormale onderdamping in waterige oplossingen, behalve bij voorafgaande schriftelijke aanvaarding door Aliplast n.v.
- de gehele of gedeeltelijke vervanging van de behandelde profielen, structuren of materialen (substraten) of van onderdelen ervan.
- de structuren waarvan niet door facturen kan aangetoond worden dat het aanbrengen van de coating bij de firma Aliplast n.v. heeft plaatsgevonden.
- rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van scheur-, barst-, en corrosievorming van objecten, structuren of materialen welke na het aanbrengen van de coating vervormd of gebogen zijn.
- schade te wijten aan één of meerdere galvanische koppels veroorzaakt door aanwending en/of legeringen dewelke niet compatibel zijn met het substraat (koper, lood, zink, enz...)



## Onderhoudsvorschriften

product	eigenschappen	gebruik	voorgeschreven onderhoud
<b>ALU-BRIGHT</b> ACMX09762	Preventieve bescherming van lakwerk. Ook geschikt voor de reiniging van ruiten.	2 eetlepels oplossen in een emmer lauw water.  De ramen afwassen met een zachte spons.  Opdrogen met een zeem.	2 à 4 x per jaar naargelang de vervuilingsgraad van de omgeving; landelijk, stedelijk, industrieel of maritiem.
<b>MAXIGLOSS</b> ACMX09761	Geeft nieuwe en diepere glans aan het lakwerk. Reinigende werking en langdurige bescherming tegen vervuiling. Met UV stabilisatoren.	Aan te brengen net na een schoonmaakbeurt met ALU BRIGHT.  Gebruiken zonder water.  Onverdund op een doek aanbrengen.  Laten inwerken en met een droge doek oppoetsen.	1 x per jaar
<b>MAXICLEANER</b> ACMX09764	Plaatselijk aan te brengen op het lakwerk bij beschadigingen, ververingen of op door omstandigheden zeer vuil geworden plaatsen. (bijv. lijnresten, bepleistering, cementresten, ...). Chemisch neutraal.	Het grof loszittende vuil verwijderen.  De witte vloeibare pasta puur instrijken. Enkele minuten laten inwerken (niet laten drogen).  Met een spons de vervuiling loswrijven en met water afspoelen.  Vervolgens een volledige kuisbeurt met ALU-BRIGHT en MAXIGLOSS.	Indien nodig
<b>RETOUCHE STIFT</b> MA050	Plaatselijk bijwerken van diepe beschadigingen in het lakwerk. Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren; mat, satijn & hoogglans en metallic structuurlakken. Wanneer de stift na gebruik goed wordt afgesloten, is deze ca. 6 maanden houdbaar.	Schroefdoep met borsteltje en hechtingsring uit de metalen huls loswrikken.  De gewenste kleurpoeder uit het bijgeleverde potje bijvullen  Met het borsteltje de poeder en de basislakken mengen (roeren).  Schroefdoep en ring terug in de metalen huls drukken. Krachtig schudden (ca. 1 min.).  De gebruiksklare lak in dunne lagen aanbrengen.	Indien nodig

Al deze onderhoudsproducten zijn niet agressief noch toxisch

Uw verdeler

Ref. klant:

Kleur: